



**GEBRUIKS- EN
MONTAGE-
INSTRUCTIES
SUPER SAM EN
SAM CLUB**

R20090812



Super SAM



SAM Club

Productfiche: Verrolbare baskettoeren FIBA clubmaster 225 CLUB
(S6.S0830)



Omschrijving

Mobiele wedstrijdtoeren met een oversteek (afstand paal-bord) van 225 cm. Het is een perfecte side court basketbalstelling voor topsportzalen. De toren is goedgekeurd door de FIBA voorcompetitie level 3 (zie FIBA-attest pagina 4). Ook ideaal voor scholen, clubs en recreatie. Compact gebouwd maar met dezelfde mast als de grote competitie basketdoelen. Het doel blijft stabiel zelfs bij ruwe spelomstandigheden. Inclusief bord, ring, net, vloerverankering, beschermstrip en blauwe paddings vooraan (zijanten en nekpad optioneel). De toren is aan de voorzijde voorzien van enkelvoudige zwenkwielen en aan de achterzijde 2x2 bokwielen met kogellagers. Het bord 180 x 105 cm (dikte 12 mm) in wit gelakt stalen frame, is voorzien van een uitsparing ter plaatse van de ringbevestigingsplaat zodat er geen direct contact is tussen ring en bord (waardoor bij het dunken het glas niet buigt of barst). De PRO STRENGTH basketbalring is een verende competitiering voorzien van veilige 'tube tie' netophangpunten waar de vingers niet geklemd tussen raken en van een zware veer voor een maximale dunking en zachte stop. De dunkring is uitgerust met een inklapsysteem, voorzien van een ingebouwd regelbaar veersysteem. Het inklapmoment is ingesteld op een kracht van 93 kg (conform FIBA nl. tussen 82 en 105 kg) en kan bijgesteld worden. Het scharnierpunt, voorzien van een kogellager, is zelfcenterend. Op die manier is de ring altijd perfect afgesteld. De ring is glad afgewerkt en oranje gecoat. Officieel FIBA wedstrijdmodel. De steek van de gaten is 127 x 104 mm. Het antiwip basketbalnet is vervaardigd uit witte, speciaal dicht gevlochten zwaar polyethyleen, dit voorkomt dat het net terugslaat (en de bal uit de ring wipt) tegen de rand van de basketring als de bal erin valt. L. 45 cm, 300 gr. en voorzien van 12 bevestigingslussen, conform FIBA-norm. De strip is vervaardigd uit blauwe volrubber (kleur FIBA) en wordt met bouten vastgezet. Het geheel bedekt de onderkant en de zijanten tot 35 cm hoogte. Incl. 2 verankeringen (vloerverankeringssset + vloerhaal) en side- en nekpaddingen. Het geheel wordt ter plaatse gemonteerd.

De vloerplaat wordt gebruikt voor het vastmaken van toestellen die -zonder verankering- gevaarlijk zijn bij gebruik (verplicht) of die zondermeer moeten vastgemaakt moeten worden voor correct spelgebruik. De bovenplaat en inbouw doos van de vloerplaat zijn vervaardigd uit hard aluminium (afm. 85 x 125 mm); de tuimelhaak (H. 62 mm) met gesloten oog uit messing. De bovenplaat is regelbaar. De vloerplaat weerstaat een trekkracht van 12 kN. Deze vloerplaat wordt t -bij nieuwe zalen- ingebouwd bij PUR/LINO en adec vloeren met houten onderstructuur. Ze kan in de ondergrond aangebracht worden of in de oppervlaktevloer verwerkt worden. Indien deze in de ondervloer wordt ingebracht, wordt het geheel bij niet-gebruik afgesloten met een vloerdekseel (excl.).

Gebruik

Deze stelling is eenvoudig, snelen licht te bedienen door een speciaal balansveersysteem dat het gewicht van het beweegbare deel van de stelling compenseert. De actiekracht wordt in de hoogste stand afgedempt door een inwendige gasveer, die er tevens voor zorgt dat de stelling gemakkelijk uit zijn hoogste positie terug komt. De stelling is licht verrolbaar, met grote en brede non-marking wielen van 200 mm diameter. Om de stelling veilig te kunnen opstellen en eventueel te verplaatsen in de speelstand, is hij voorzien van contragewichten achterin het basisframe. Aan de achterzijde is een bevestigings-strip voor vastzetting aan een vloeranker. In speelstand worden de aan de voorzijde aanwezige vloerstempelpads uitgedraaid tot de afgestelde hoogte. Deze non-marking rubberpads met een diameter van 135 mm zorgen voor een stabiele en nagenoeg trillingsvrije opstelling.

Bijzonderheden

- Zeer compacte basketbaltoren
- Maximaal zicht voor en door het bord
- Enorm stabiel
- Groot bedieningsgemak
- Conform FIBA normen en NEN normen 1270
- Veilig in gebruik
- Instelbare ringhoogte
- Instelbare opdrukkkracht
- In gebruik in meer dan 100 landen
- FIBA-CER TIFICAT LEVEL 3 (zie bijlage)

Technische gegevens

Hoogte: 200 cm (opbergstand)
Breedte: 183 cm (opbergstand en speelstand)
Diepte: 417 cm (opbergstand) - 411 cm (speelstand)
Gewicht: 800 kg
Bord: in wedstrijdstand 225 cm vooruitstekend.
Ringhoogte: traploos verstelbaar tot 305 cm.
Vloerhaak: afstand tot aan binnenkant belijning 293 cm..
Afwerking: wit poedergecoat (RAL 9010)
Wieldruk max 0,9 N/mm²

- Het basisframe en de jukken zijn opgebouwd uit stalen rechthoekige kokers. De jukken zijn scharnierend door middel van assen $\varnothing$ 35 mm in de kogellagers van de gietstalen huizen die op het onder- en bovenframe bevestigd zijn.
- Het bovenframe is een samengestelde stalen koker van 120x120x4 mm met een versterkend vakwerk van koker 60x60x3 mm op het bovenframe om grotere stabiliteit te waarborgen.
- Het bord is aan de bovenzijde verbonden met 2 diagonale verstelbare stangen.
- De ring zit direct verbonden aan de kop van het bovenframe.
- De wielen aan de voorzijde zijn 2 zwenkwielen uitgevoerd met druk- en conische rollagers en aan de achterzijde 2x2 bokwielen met rollagers. Het loopvlak van de nonmarking wielen bestaat uit polyuretaan of rubber, afhankelijk van het type sportvloer.